

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUNSYSTEM SPLIT

	SUNSYSTEM SPLIT R32-0126-1PH	SUNSYSTEM SPLIT R32-0220-3PH
Максимална отоплителна мощност (kW)	12.6	22
Номинална отоплителна мощност (kW)	10	18
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 30-35°C		
Отдавана мощност на отопление (kW)	6.5 ~ 12.6	10.5 ~ 22.0
COP	4.21 ~ 4.62	4.23 ~ 4.63
Консумирана електрическа мощност (kW)	1.41 ~ 2.99	2.27 ~ 5.20
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 47-55°C		
Отдавана мощност на отопление (kW)	9,51	17,2
COP	3,14	2,82
Консумирана електрическа мощност (kW)	3,03	6,1
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход -изход) 15-55°C		
Отдавана мощност за БГВ (kW)	5.5 ~ 10.5	8.8 ~ 17.5
COP	3.07 ~ 3.86	3.12 ~ 3.93
Консумирана електрическа мощност (kW)	1.42 ~ 3.42	2.24 ~ 5.61
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход -изход) 12-7°C		
Отдавана мощност на охлаждане при +35°C / вода 7°C (kW)	4.2 ~ 8.2	7.2 ~ 14.2
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C)	2.43 ~ 3.23	2.56 ~ 3.32
Консумирана електрическа мощност (kW)	1.30 ~ 3.33	2.17 ~ 5.55
Клас на енергийна ефективност (35°C)	A+++	A+++
Клас на енергийна ефективност (55°C)	A++	A++
Хладилен агент	R32	
Тип захранване	монофазно	трифазно
Тегло (кг)	100	155
Конектор към тръба за вода	1" DN 25	1" DN 25
Дебит на топлонодителя (m³/h)	1,65	3
Мощност на интегрирания електрически нагревател	3 kW	4 kW
Размери външно тяло (Ш x В x Д) (mm)	1030x475x970	1000x480x1380
Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) (mm)	700x500x272	700x500x272
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A)	<53	<58
Диаметър на тръбата течност/газ (mm)	9.52/15.88	9.52/15.88
Хладилен агент (R32) (кг)	1,6	2.7
Дължина на тръбния път (m)	5	5
Денивелация вътрешно/външно тяло (m)	4	7
Работен диапазон външна температура (°C)	13	13
Изходна температура на водата при отопление (°C)	20-55	20-55
Изходна температура на водата при охлаждане (°C)	юли-35	юли-35
Захранващо напрежение	230V/1Ph/50-60Hz	400V/3Ph/50-60Hz